

# FALMATRICA FELRAGASZTÁSA

A falmatrica felhelyezése nem igényel komolyabb szaktudást, bárki felteheti a falára, ám érdemes néhány dolgot figyelembe venni, mielőtt nekiállunk a feladatnak. Ebben szeretnénk segíteni ezzel a leírással.

## MIRE HELYZHETJÜK A FALMATRICÁT

### Faltípusok amikre helyezhető falmatrica:

- festett fal
- sima felületű tapéta
- festett fűrészporos tapéta
- üveg, tükör, sima fém, műanyag felületre, csempére

### Amire nem ragad rá:

- poros, meszelt fal
- téglafal
- nedves fal
- túl egyenetlen felületű tapéta/fal

## ERRE FIGYELJÜNK

**Felhelyezés előtt bizonyosodjunk meg róla, hogy a választott fal alkalmas-e a matrica felragasztásához:**

- nem poros; tiszta a felülete
- legalább 2 hét eltelt a legutolsó festés óta (frissen festett fal esetén)

**A falmatrica meszelt, poros, nedves falra nem ragad fel. Az applikáló fólia kárt tehet a falban, ha nem megfelelő felületre próbálják rátenni.**

**Amennyiben nem biztos benne, hogy felragadna-e a matrica falára, keresse fel dekoros kollégáinkat elérhetőségeink valamelyikén.**

## EBBŐL ÁLL A FALMATRICA ÉS EZ KELL A FELRAKÁSÁHOZ

**Az öntapadós falmatricát applikáló fólián adjuk át ügyfeleinknek, így a kapott anyag három rétegből áll: alul a hordozó papír, középen az öntapadó, és felül az áttetsző applikáló/átvivő fólia.**

### Amire még szükséged lesz:

- ceruza, radír
- simító, bankkártya, vagy más hasonló tárgy, amivel simítani lehet
- tiszta és száraz törlő rongy

### LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Tisztítsuk meg a falfelületet egy száraz ronggyal vagy törlőkendővel ahová fel szeretnénk helyezni a matricát, hogy eltávolítsuk a port a falról. (Más felületet pl. műanyag, fém, stb. érdemes zsírtalanítani is) A felület amire ragasztunk, lehetőleg legyen minél simább.

2. Helyezd egy sík felületre a matricát (pl. az asztalra) az átlátszó fóliával lefelé, és a kártya vagy egy rongy segítségével simítsd át erősen a matricát, hogy az öntapadó jól felragadjon az átlátszó applikálóra.

3. Ha a matrica túl nagy, vagy a vízszintessége miatt szükségesnek érzed, illeszd a „csomagot” a falra és ceruzával jelöld be az átlátszó fólia széleit, hogy hova kerüljön a grafika. (Ez a folyamat kis matrica esetében elhagyható.)

4. Fordítsd az applikálóval felfelé a matricát, és óvatosan kezd el lehúzni azt a hordozóról. Nagy matrica esetében ne húzd le, csak 5-10 centit, úgy illeszd a falra a bejelölt helyhez. Nyugodtan ragaszd a falra, és a kártya vagy egy rongy segítségével simítsd rá a falra a mintát, közben a maradék hordozót is lehúzhatod. Vigyázz, hogy feszesen tartsd azt a részt, amit még nem ragasztottál fel, nehogy idő előtt ragadjon a falhoz. A simított rész és a hordozó lehúzása párhuzamos formában történjen, hogy elkerüld a gyűrődéseket.

5. Ha felragasztottad a matricát az applikálóval és minden rész lekerült a hordozóról, simítsd a falhoz a matricát, majd óvatosan kezd el lehúzni az applikálót. Ha rajta maradna egy-egy rész, csak hajtsd és simítsd vissza, és utána folytasd.

6. Ha lehúztad az applikáló fóliát, tiszta kézzel simítsd el a matricát ott, ahol nem tapadt fel tökéletesen.

Jó dekorálást kívánunk!

